Vi driver de platforme, **jeres software udrulles på** — genskabt fra kode, overvåget og skrevet ned.

Cloud, infrastruktur som kode, CI/CD, containere, overvågning, backup, netværk og adgang — fra København.

Engineer company
Platform

Infrastruktur, I kan genskabe fra et repository

+45 50 10 61 84 · København, Danmark

Lavet med kærlighed af D.

Cloudinfrastruktur som kode, automatiseret udrulning og genopretningsplaner til de systemer, jeres virksomhed er afhængig af. Arbejdsbeskrivelserne viser udgangspunktet, hvad der blev gjort, og resultatet.

Begynd med én udrulningsproces eller driftsrisiko. Vi kan aftale en gennemgang eller implementering med en dokumenteret plan for udrulning, tilbagerulning og ansvar, så jeres team ved, hvad de skal drive og hvordan.

Infrastrukturarbejde · Priser og samarbejdsformer · Beskriv jeres opgave

Begynd med det resultat, I har brug for

Fortæl os, hvad jeres virksomhed skal opnå. Vi forbinder software, data og infrastruktur omkring de mennesker, der bruger dem.

Se vores ydelser Kontakt os →

Se, hvordan vi griber arbejdet an

Find den ydelse, der passer til jeres mål, og se eksempler på, hvad der blev leveret og hvordan.

Cases Kontakt os →

Læs om arbejdet **i sin sammenhæng** — beslutningerne, leverancen og de beskrevne resultater.

Se hele kataloget

Én partner til **10 ydelser** fra den første server til alarmen klokken tre om natten.

Gennemse kataloget

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

Der, hvor softwaren kører

Cloud-infrastruktur & migrering

Servere dimensioneret efter det, I rent faktisk bruger, flyttet op i skyen eller hjem igen, med den månedlige regning regnet ud først.

Har provisioneret en ekstra server ud fra kode

Har automatiseret provisioneringen af en ekstra server hos en anden cloududbyder og oprettet firewallen før maskinen, så den står bag en firewall fra første øjeblik, med begge udbyderes firewalls skrevet direkte mod deres REST-API'er for at undgå en collection fra tredjepart.

Har kørt containere på Podman og Quadlet

Har udrullet et containerlag på Podman og Quadlet under systemd i stedet for Docker, fordi Dockers standardpublicering af porte på bridge-netværk kan omgå UFW-regler — og givet udrulninger en uprivilegeret bruger med én fast kommando i stedet for root.

Offentlige tjenester på en lille server

Har drevet virksomhedens offentlige tjenester på en vært med 512 MB og én kerne — en git-forge, en webserver til syv domæner, Tor, to servere til alternative protokoller og blokering af indtrængningsforsøg — med 464 MB brugbar hukommelse som designbegrænsning; backupautomatik er en særskilt implementering.

Se alle 9 resultater

Sådan arbejder vi

Forstå først

Vi sætter os ind i problemet, før vi foreslår en løsning. Opgaven, I kommer med, er starten på den samtale, ikke slutningen.

Byg det til at holde

Holdbart frem for hurtigt, klarhed frem for snedighed. Systemet skal stadig kunne betjenes af dem, der overtager det.

Stå inde for det

Vi aftaler eventuel løbende drift eller support som en del af opgaven. Overdragelsen gør ansvar og den videre kontaktvej tydelig.

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

Servere, du kan genopbygge ud fra versionsstyret konfiguration

Infrastructure as Code

Hele opsætningen skrevet ned som filer, så den kan genskabes præcist og aldrig kun findes i én persons hoved.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har prøvekørt forgens CI-hook og fundet 2 fejl

Har prøvekørt CI-hooken på forge-siden og fundet to fejl, som ikke kunne findes ved at læse filen: en fallback, der sendte et argument, som ikke kunne opløses, ind i hookens input, og gits egen miljøvariabel, der fulgte gaten ind i checkouten og gjorde 19 tests røde.

Har adskilt alle driftshemmeligheder pr. vært

Har gjort de fire driftshemmeligheder individuelle pr. vært efter at have fastslået, at to værter, der deler én dead man's switch, giver færre alarmer end to switches, ikke flere, og at en fælles adgangssætning til backup kan blotlægge begge værters kopier, selv i separate lagre, hvis nogen får fat i den og kan læse begge lagres krypterede data og nøglefiler.

Se alle 17 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At sende ændringer ud uden drama

DevOps & CI/CD-automatisering

Testet, udgivet og til at rulle tilbage, så ændringer når kunderne en tirsdag eftermiddag i stedet for sent en fredag aften.

Har holdt 4 repositories på én historikstandard

Har holdt fire repositories på én standard for historikken — konventionel, uden emojis, uden attributionslinjer, håndhævet af en commit-message-hook — sammen med 48 instruktionsdokumenter, der styrer, hvordan arbejdet udføres.

Kend licensen på alt, hvad I sender ud

Har kontrolleret 644 Rust-crates for licenskompatibilitet ved hvert build og bevist, at tjekket slår til, ved at ændre licensen på én crate og ved at flytte den fastlåste kernerevision uden at regenerere.

Har taget den ubrugte halvdel af kernen i brug

Har taget den halvdel af beskedkernen i brug, som applikationen aldrig havde brugt — backupoverførsel, forsvindende beskeder, redigering og gensendelse af beskeder, verificerede invitationer, proxyer og krypteringspolitik — og kørt hver test mod det rigtige bibliotek uden mocks.

Se alle 43 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

Software, der kører ens alle steder

Containerisering & orkestrering

Pakket, så den opfører sig identisk på en bærbar, en testserver og i produktion, og skalerer op, når der kommer en travl uge.

Har kørt containere på Podman og Quadlet

Har udrullet et containerlag på Podman og Quadlet under systemd i stedet for Docker, fordi Dockers standardpublicering af porte på bridge-netværk kan omgå UFW-regler — og givet udrulninger en uprivilegeret bruger med én fast kommando i stedet for root.

Har strammet systemd-sandboxen på hver unit

Har reduceret eksponeringen i systemd-sandkassen for hver unit, platformen installerer — en dead man's switch-tjeneste fra 9,6 UNSAFE til 1,5, en git-forge med adgang fra internettet fra 8,3 EXPOSED til 1,5 — og tilføjet et parsertjek ved konvergens efter at have fundet et fejlstavet direktiv, der ubemærket blev ignoreret i tre unit-skabeloner.

Har bygget GitHub Actions CI/CD-pipelines

Har bygget GitHub Actions CI/CD-pipelines med et distroless frontend-image til produktion og promovering gennem flere miljøer.

Se alle 5 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At vide det før kunderne gør

Site reliability & overvågning

Overvågning og alarmer, der siger til, mens fejlen stadig er lille, og tallene, der viser, hvor tit den bliver ved med at være det.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har målt 13 adresser uden tracking

Har målt tretten adresser alene ud fra webserverens egen adgangslog — ingen cookie, ingen tracker og ingen tredjepartstjeneste — hvor klientens netværk maskeres i samme øjeblik linjen skrives, og resultatet samles i et permanent arkiv med 21 daglige tællinger og 20 månedlige facetter.

Et afgrænset hændelsesflow i en macOS-app

Har begrænset hændelsesbuffere og logning efter en registreret macOS-hændelse med vækst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerede sider på en maskine med 36 GB; en registreret fuld testkørsel reducerede kernens loglinjer fra 610.996 til 1.411.

Se alle 23 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At få det hele tilbage efter en dårlig dag

Backup & disaster recovery

Sikkerhedskopier, der er testet og ikke bare antaget at virke, og en nedskrevet plan for den morgen, en server ikke starter igen.

Har adskilt alle driftshemmeligheder pr. vært

Har gjort de fire driftshemmeligheder individuelle pr. vært efter at have fastslået, at to værter, der deler én dead man's switch, giver færre alarmer end to switches, ikke flere, og at en fælles adgangssætning til backup kan blotlægge begge værters kopier, selv i separate lagre, hvis nogen får fat i den og kan læse begge lagres krypterede data og nøglefiler.

Backupautomatik med en tydelig gendannelsesmetode

Har implementeret restic-backupautomatik med opbevaringspolitik, integritetskontrol og et forløb til månedlige gendannelsestest og dokumenteret aktivering af lager og kontrol af en virkelig gendannelse som særskilte driftsopgaver.

Har implementeret backup og disaster recovery

Har konfigureret opbevaringen af databasebackups som infrastructure-as-code, derefter gennemgået gendannelsesberedskabet og dokumenteret gendannelsesproceduren — og nævnt de resterende huller, i stedet for at de skulle opdages under en hændelse.

Se alle 5 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At holde lyset tændt

Systemadministration

Daglig drift af servere, mail, konti og opdateringer, så det, alle er afhængige af, forbliver kedeligt.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har prøvekørt forgens CI-hook og fundet 2 fejl

Har prøvekørt CI-hooken på forge-siden og fundet to fejl, som ikke kunne findes ved at læse filen: en fallback, der sendte et argument, som ikke kunne opløses, ind i hookens input, og gits egen miljøvariabel, der fulgte gaten ind i checkouten og gjorde 19 tests røde.

Se alle 28 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At forbinde jeres kontorer og jeres folk

Netværk & VPN-opsætning

Wi-Fi, firewalls og fjernadgang sat op, så medarbejdere kan arbejde hvor som helst, og kun de rette kommer ind.

Har provisioneret en ekstra server ud fra kode

Har automatiseret provisioneringen af en ekstra server hos en anden cloududbyder og oprettet firewallen før maskinen, så den står bag en firewall fra første øjeblik, med begge udbyderes firewalls skrevet direkte mod deres REST-API'er for at undgå en collection fra tredjepart.

Har afstemt en DNS-zone med 20 poster deklarativt

Har afstemt en DNS-zone med 20 poster deklarativt mod Cloudflares API med separate indgange til gennemgang og BIND-eksport og slået CDN-proxyen fra igen af hensyn til privatlivet, efter at den var bygget.

Har verificeret firewallregler efter position

Har verificeret firewallregler efter position snarere end tilstedeværelse ved at læse den nummererede regelliste og den kørende pakkefilterkæde, fordi det, at en regel findes, ikke betyder, at nogen pakke når frem til den.

Se alle 11 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At bestemme, hvem der har adgang til hvad

Sikkerhed & adgangsstyring

Konti, adgangskoder og rettigheder sat op, så folk har præcis den adgang, jobbet kræver, og fratrådte mister den samme dag.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har målt 13 adresser uden tracking

Har målt tretten adresser alene ud fra webserverens egen adgangslog — ingen cookie, ingen tracker og ingen tredjepartstjeneste — hvor klientens netværk maskeres i samme øjeblik linjen skrives, og resultatet samles i et permanent arkiv med 21 daglige tællinger og 20 månedlige facetter.

Kend licensen på alt, hvad I sender ud

Har kontrolleret 644 Rust-crates for licenskompatibilitet ved hvert build og bevist, at tjekket slår til, ved at ændre licensen på én crate og ved at flytte den fastlåste kernerevision uden at regenerere.

Se alle 31 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At holde AI'en væk fra det, den ikke skal røre

Sikkerhed for AI-agenter

Hver agents adgang kortlagt og begrænset til det nødvendige, hver handling logget, hvor agenten ikke kan ændre loggen, og hver kontrol afprøvet frem for taget for givet.

Har adskilt alle driftshemmeligheder pr. vært

Har gjort de fire driftshemmeligheder individuelle pr. vært efter at have fastslået, at to værter, der deler én dead man's switch, giver færre alarmer end to switches, ikke flere, og at en fælles adgangssætning til backup kan blotlægge begge værters kopier, selv i separate lagre, hvis nogen får fat i den og kan læse begge lagres krypterede data og nøglefiler.

Har skrevet en afgrænsningsregel efter et læk

Har skrevet en afgrænsningsregel ind i repositoryet, efter at en omstrukturering havde ført en anden virksomheds inventar, firewalltilladelser og tekst med ind i det — og holdt de karantænesatte rester under hemmelighedsscanneren i stedet for at udelukke dem.

Har tilføjet et preflight-tjek af hemmeligheder

Har tilføjet et preflight-play, der kører den samme kode som konvergensen mod operatørens lokale hemmeligheder på omkring et sekund, efter at en produktionskørsel var gået ned halvvejs, ved sin niende opgave, med swap-indstillingerne allerede skrevet til den kørende vært.

Se alle 9 resultater

Vi arbejder med **de platforme** som jeres virksomhed allerede kører på.

Apple Microsoft DigitalOcean AWS Google

Se alle teknologierne

Sikkerhedsgennemgang af de AI-agenter, opgaven omfatter

Kortlagt

En aftalt oversigt over de agenter, adgangsoplysninger og dataadgange, opgaven omfatter, gemt sammen med jeres konfiguration.

Låst

Hver agent med egen identitet og mindste privilegium, og den tekst, den læser, behandles som data, aldrig som ordrer.

Registreret

Hver handling logget med den bruger, den er udført på vegne af, hvor agenten ikke kan ændre den, og alarmer ved det usædvanlige.

Se, hvordan agenter låses Spørg om dine agenter →

Fortæl os, hvad I er i gang med at bygge.

Ingen formular, ingen tragt, ingen salgssekvens — bare én e-mail til et menneske, der læser den.

Tag fat i os

Denne adresse viser kun infrastrukturarbejdet. Virksomheden bygger også software, arbejder med data og rådgiver teams — den del ligger på engineer.company.
Se alt, hvad Engineer ApS laver →

Begynd med en afgrænset forbedring

En arbejdsgang, et dataflow eller et system, der skal fungere bedre, kan være en god første opgave. Vi kan aftale omfanget sammen.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Forbered den første samtale

Fortæl os, hvilket resultat I har brug for, hvad der allerede findes, og hvornår I ønsker det klar. Så kan vi tale om næste skridt.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

På serveren arbejder vi med **Linux med åben kildekode** — ingen licenser at betale og intet skjult.




Ubuntu Debian

Sådan driver vi servere


Tag denne side med dig


Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://platform.engineer.company/da/